

INDHOLDSFORTEGNELSE

PUNKT 1 VALG AF OLIEOVN

PUNKT 2 OLIEOVN TYPE F

PUNKT 3 OLIEOVN TYPE C

MONTERINGSVEJLEDNING

PUNKT 4 OLIEOVN

PUNKT 5 SKORSTEN UNDER DÆK

PUNKT 6 DÆKSFLANGE

PUNKT 7 SKORSTEN OVER DÆK

PUNKT 8 OLJETANK OG RØRFORBINDELSE

PUNKT 9 CENTRALVARMEANLÆG

PUNKT 10 REGULATOR

PUNKT 11 RENSENÅL

PUNKT 12 OPTÆNDING

PUNKT 13 VEDLIGEHOLDELSE

PUNKT 14 RESERVEDELE

PUNKT 15 GARANTI

1. VALG AF OLIEOVN

Se venligst tabel næste side.

Sammenligning 1,0 KW - 858 Kcal/h.

M = Model

K = Kogeplade

S = Spiraltilslutning af centralvarmeanlæg

F = Friskluftindtag

V = Rustfri kedel for tilslutning af centralvarmeanlæg

W = Monteret med ophængningsbeslag og skjult regulator

C = Friskluftsstuts

1 Kcal. = 3,97 BTU

1 BTU = 0,25 Kcal.

Kapacitetsydelse er udregnet efter udetemperaturer på -20 gr. C.

UDREGNINGSFORMEL:

Uisoleret skib: 100 Kcal. pr. m³.

Isoleret skib : 60 Kcal. pr. m³.

Ved alle olieovne med betegnelsen MF er prisen inklusive et knæør til montering af frisklufttilførsel.

66MF er desuden monteret med vægbeslag.

66MK, 71M, 71MS og 70M leveres kun med kogeplade.

Mod bestilling leveres følgende olieovnstyper med planslebet støbejernskogeplade: 62M, 62MS, 64M, 60M, 61MS og 67MS.

Alle olieovne med kogeplade leveres obligatorisk med grydeholder (slingrestativ).